

bouwen van een meergezinswoning
VK Blauwe Torenpoot – Duivekeet

A-PLAN
ARCHITECT PIET STEYAERT 0475 45 49 23
ZEEDIJK 8
8620 NIEUWPOORT piet@pietsteyaert.be

zijde brandweg



- NOOT
- * De minimum doorgang van de lift bedraagt 90 cm en de minimumdiepte 1.60 cm.
 - * De deuren die het openbaar domein (boterij) omsluit is minimaal 100 cm doorgangsbreedte en gearandert min. een netto doorgang van 85 cm.
 - * De vloeren van de toegangsdeuren wettelijkstellen staan min. 50 cm uit de aangrenzende leegmuur.
 - * De deur vuurvastkast en fietshelmberging heeft een breedte van 150 cm en een netto v.w. doorgangsbreedte van 90 cm.
 - * De toegangsdeuren tot de woonruimten en de deuren tussen de sassen en de trappen hebben een Rf van 12h, deze laatste zijn zelfsluitend.
 - * Vloer en wanden hebben een Rf van 1h.
 - * Boven de trapgezaal zit een rookruik met een opp. van min. 1m2, deze heeft een automatische bediening vanaf het gelijkvloers.
 - * Op alle bouwlagen worden de nodige meningen aangebracht door middel van pijlen, pictogrammen, nummers enz.
 - * De veiligheidsverlichting wordt aangebracht in de sassen en in de trapgezaal en op elke verdieping.
 - * De wanden van de leidingkokers hebben een Rf van 12h. De kokers hebben een horizontale kompartimentering met een Rf van 1h.
 - * Brandblus en aanruchering is voorzien op elke verdieping.
 - * Elke verdieping is voorzien van een draagbare snubblusser.
 - * Het dak heeft een Rf van 1h.

