St. Amanduslaan

nutsleiding gas

nutsleiding water

nutsleiding electriciteit, distributie, ...

aansluitingen hoogspanningscabine volgens richtlijnen EANDIS

lage ventilatie 2 x diam. 400

RWput 15.000 L

molog-vuilnis

RWput 20.000 L

HS cabine

verluchtingskoker

gastellers

hoge ventilatie

z.s.

watertellers

electr.tellers

lage ventilatie

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

79 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46

41

3,15 x 5,15 m

40

berging

sas

lift

39

38

37

36

-17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -6 -5 -4

hijslus

35

2,85 x 5,15 m

standplaatsen : 2,50 m x 5,10 m

inrij-helling

2000 liter

2,85 x 5,15 m

2,85 x 5,15 m

2,85 x 5,15 m

26 27 28 29 (30) (31) 32 33 34

standplaatsen : 2,50 m x 5,10 m

53

25 24 23 22 21 20 19 18 17

2,85 x 5,15 m

2,95 x 5,15 m

70

8 9 10 11 12 13 14 15 16

standplaatsen : 2,50 m x 5,10 m

72 71

7

3,55 x 5,15 m

6 5 4 3 2 1

515,000

5,65